

BS 760 – biodrtič

Počet otočných kladiv drtiče (4 osy)	64
Vkládání drtiče	Ocelový dopravní pás 2 800 x 650 mm s podávacími válci hydraulicky hnanými s nastavením rychlosti
Otevření vkladacího válce	300 mm
Šířka drtící komory	780 mm
Hodinový výkon*	20-25 m ³
Vyskladnění	volně na terén
Rozměry vkladacího prostoru drtiče (délka x šířka x výška)	3 000 x 1 435 x 600 mm
Rozměry stroje (délka x šířka x výška)	5 770 x 1 920 x 2 900 mm
Vyměnitelné protiostrží	STANDARD
Elektronická pojistka proti přetížení NO-STRESS	STANDARD

*údaj závisí na typu drceného materiálu a na rychlosti vkládání

Model	BS 760 PTO	BS 760 E 55	BS 760 I 100
Motor	náhonový hřídel traktoru 540 ot/min	elektrický motor	diesel, el. starter Iveco N45 (Tier3)
Počet válců /chlazení	-	-	4/kapalina
Výkon	>66,2 kW/89 k	55 kW/73,8 k	74 kW/100 k
Hmotnost	2 650 kg	2 800 kg	3 150 kg
stroj s podvozkem pro pomalé tažení za traktorem			

Výbava na přání

BS 760 PTO s p.d.f. 1000 ot/min (stroj v základním provedení, vyskladnění volně na terén)
Verze s naftovým motorem IVECO 93 kW/126 k
Homologovaný podvozek do 40 km/h
Homologovaný podvozek do 80 km/hod (pro stroje bez ruky)
Homologovaný podvozek do 80 km/hod s nastavitelnou ojí (pro stroje bez ruky)
Homologovaný podvozek do 80 km/hod (verze s rukou) se vzduchovými brzdami a ABS
Otoč pro verze s motorem
Gumový vynášecí dopravník (výška vyskladnění 3 000 mm) *
Homologované dálkové ovládání (bezdrátové)
Elektrohydraulické dálkové ovládání – (kabel)
Náhonový hřídel (pro verze s PTO)*
Ochrana stroje před vniknutím železných předmětů
Nakládací ruka s otočí a stabilizátory

* doporučená výbava



BS 1000 – biodrtič

Model	BS 1000 PTO	BS 1000 I 238	BS 1000 E 110
Motor	náhonový hřídel traktoru 1000 ot/min	diesel. IVECO N67	elektrický
Počet válců /chlazení	-	4/kapalina	-
Výkon	>81 kW/110 k	175 kW/238 k	110 kW/150 k
Počet otočných kladiv	28	28	28
Hodinový výkon*	60 – 70 m ³	60 – 70 m ³	60 – 70 m ³
Délka vkládacího prostoru	3 500 mm	3 500 mm	3 500 mm
Spodní vkládací pás	délka 3 000 mm, šířka 1 000 mm		
Elektronická pojistka proti přetížení NO-STRESS	STANDARD		
Rozměry stroje (orientační)	délka 8 000 x šířka 2 300 x výška 3 000		
Provedení stroje	jednoosý podvozek pro pomalé tažení za traktorem		statický stroj

*údaj závisí na typu drceného materiálu a na rychlosti vkládání

Výbava na přání

Nehomologovaný podvozek tandem do 40 km/h
Nehomologovaný podvozek tandem do 80 km/hod
Silniční homologace
Gumový vynášecí dopravník (neskládací)
Mříž na výstupu (alternativa k protiosťří)
Hydraulické ovládání protiosťří
Homologované dálkové ovládání (bezdrátové)
Samohyb
Horní vkládací pás (místo válce)
Ochrana stroje před vniknutím železných předmětů

