

Hyundai HL780-9A – standardní výložník

MOTOR

- Motor Cummins QSB 6.7, 6-ti válec, Tier IV
- Výkon 262 kW (351 Hp) při 2.4100 U/min
- 2x12 V systém, baterie 100 Ah, odpojovač baterie
- Reverzní chod ventilátoru chlazení
- Elektronické nastavení režimu motoru

POJEZD

- Hydrodynamický
- Nastavitelná citlivost brzda/inching
- Plně automatická převodovka ZF
- 5 stupňů pod zatížením vpřed, tři vzad
- Tři režimy automatického řazení
- Maximální rychlost vpřed 41 km/hod
- Diferenciál s omezeným prokluzem na přední nápravě
- Planetové koncové převody, mokré diskové brzdy všech kol
- Ovládání směru jízdy na joysticku nebo pákou vlevo pod volantem
- Tlačítko Kick-down na joysticku pro rychlou změnu o jeden převodový stupeň



PRACOVNÍ HYDRAULIKA

- Load –Sensing čerpadlo, max. průtok 155 l/min
- Dva vývody hydrauliky na konci výložníku
- Vážící systém
- Programovatelný pohyb výložníku, paměť koncových poloh
- Z-kinematika výložníku
- Ride kontrol systém – odpružení výložníku

KABINA

- Nastavitelný sloupek volantu,
- Silniční osvětlení, automatická klimatizace
- 2 přední a 2 zadní pracovní světla na kabině
- Vyhřívání zpětná zrcátka, sluneční clona
- Rádio s CD, couvací kamera, Hi-mate GPS monitoring stroje
- Otevíratelné pravé okno kabiny
- Mechanicky odpružené vyhřívání sedadlo Grammer

PNEUMATIKY

- 29,5-25 22PR L3

Technická data:

Překlopný bod stroj rovně	23 960 Kg	Trhací síla	23 750 Kg
Překlopný bod stroj zalomený	20 840 Kg	Šířka	3 220 mm
Světlá výška	495 mm	Výška	3 865 mm
Maximální zdvih v čepu	4 560 mm	Hmotnost	30 300 kg

Hyundai HL780XTD-9A – prodloužený výložník

MOTOR

- Motor Cummins QSB 6.7, 6-ti válec, Tier IV
- Výkon 262 kW (351 Hp) při 2.4100 U/min
- 2x12 V systém, baterie 100 Ah, odpojovač baterie
- Reverzní chod ventilátoru chlazení
- Elektronické nastavení režimu motoru

POJEZD

- Hydrodynamický
- Nastavitelná citlivost brzda/inching
- Plně automatická převodovka ZF
- 5 stupňů pod zatížením vpřed, tři vzad
- Tři režimy automatického řazení
- Maximální rychlost vpřed 41 km/hod
- Diferenciál s omezeným prokluzem na přední nápravě
- Planetové koncové převody, mokré diskové brzdy všech kol
- Ovládání směru jízdy na joysticku nebo pákou vlevo pod volantem
- Tlačítko Kick-down na joysticku pro rychlou změnu o jeden převodový stupeň



PRACOVNÍ HYDRAULIKA

- Load –Sensing čerpadlo, max. průtok 155 l/min
- Dva vývody hydrauliky na konci výložníku
- Vážící systém
- Programovatelný pohyb výložníku, paměť koncových poloh
- Z-kinematika výložníku
- Ride kontrol systém – odpružení výložníku

KABINA

- Nastavitelný sloupek volantu,
- Silniční osvětlení, automatická klimatizace
- 2 přední a 2 zadní pracovní světla na kabině
- Vyhřívání zpětná zrcátka, sluneční clona
- Rádio s CD, couvací kamera, Hi-mate GPS monitoring stroje
- Otevíratelné pravé okno kabiny
- Mechanicky odpružené vyhřívání sedadlo Grammer

PNEUMATIKY

- 29,5-25 22PR L3

Technická data:

Překlopný bod stroj rovně	21 740 Kg	Trhací síla	23 130 Kg
Překlopný bod stroj zalomený	18 800 Kg	Šířka	3 220 mm
Světlá výška	495 mm	Výška	3 865 mm
Maximální zdvih v čepu	4 935 mm	Hmotnost	31 100 kg