

Štěpkovače HM 6-300 VM

Štěpkovače s ručním vkládáním



	HM 6-300 VM
Vkládací otvor – výška	300 mm
Vkládací otvor – šířka	539 mm
Přepravní výška	2 782 mm
Přepravní šířka	2 110 mm
Pracovní výška	960 mm
Výška výhozu	3 681 mm
Zatížení tažného zařízení	100 kg
Celková délka	4 520 mm
Hmotnost	cca 3 500 kg
Hmotnost setrvačnicku	130 kg
Počet nožů	6 ks
Vkládání	Řetězový pás délky 600 mm Podávací stůl délky 900 mm Přítlačný válec s ocelovými zuby Ø 380 mm
Síto	Standardní otvory 35 / 40 mm
Ø štěpkovacího bubnu	450 mm – rychlovýměnný systém
Ø metacího kola	1 120 mm, tloušťka 60 mm
Výhoz	Ručně otočným a sklopným komínem s podporou plynového tlumiče, elektrické polohování koncové klapky vyhazovacího otvoru a otáčení věže (plynulé)
Ovládání	Automatická regulace vtahování závislá na zátěži, dvě počítadla denních a jedno počítadlo celkových provozních hodin; plynule nastavitelná rychlost řetězu a válce
Pohon	Vzduchem chlazený čtyřtákní vznětový motor s přímým vstřikováním typu Hatz 4L41C, 51 kW / 70 k, max. 3 000 ot/min
Podvozek	Tandemový podvozek ALKO 80 km/h s nájezdovou brzdou, výškově nastavitelná tažná oj, pneumatiky 225/70 R 14

*Změna technických údajů vyhrazena