

Štěpkovače HM 4/6-300



Štěpkovače s ručním vkládáním

	HM 4-300	HM 6-300
Vkládací otvor – výška	300 mm	
Vkládací otvor – šířka	370 mm	539 mm
Přepravní výška	2 422 mm	
Přepravní šířka	2 265 mm	
Pracovní výška	850 mm	
Pracovní šířka	2 965 mm	
Výška výhozu	3 419 mm	
Zatížení tažného zařízení	490 kg	620 kg
Celková délka	3 213 mm	3 382 mm
Hmotnost	cca 1 850 kg	cca 2 250 kg
Hmotnost setrvačnicku	130 kg	
Počet nožů	4 ks	6 ks
Vkládání	Řetězový pás délky 600 mm Podávací stůl délky 900 mm Přítlačný válec s ocelovými zuby Ø 380 mm	
Síto	Standardní otvory 35 / 40 mm	
Ø štěpkovacího bubnu	450 mm – rychlovýměnný systém	
Pohon	Náhonový hřídel max 750 ot/min	
Příkon stroje	Max. přípustný 60 kW / 82 k	
Ø metacího kola	1 120 mm, tloušťka 60 mm	
Výhoz	Ručně otočným a sklopným komínem s podporou plynového tlumiče	
Ovládání	Automatická regulace vtahování závislá na zátěži, dvě počítadla denních a jedno počítadlo celkových provozních hodin; plynule nastavitelná rychlost řetězu a válce	
Podvozek	Nebrzděný podvozek 25 km/h a vlečená náprava	
	Podvozek 25 km/h s lankovou brzdou a vlečenou nápravou	
	Pneumatiky 10/75 – 15.3	

*Změna technických údajů vyhrazena