

Štěpkovače HM 5/6/8-400 EM

Štěpkovače s ručním vkládáním



| | HM 5-400 EM | HM 6-400 EM | HM 8-400 EM |
|------------------------------|---|--------------|--------------|
| Vkládací otvor – výška | 400 mm | | |
| Vkládací otvor – šířka | 420 mm | 500 mm | 670 mm |
| Přepravní výška | 2 422 mm | | |
| Přepravní šířka | 2 265 mm | | |
| Pracovní šířka | 2 965 mm | | |
| Výška výhozu | 3 310 mm | | |
| Celková délka | 3 700 mm | | |
| Hmotnost (bez elektromotoru) | cca 2 950 kg | cca 3 170 kg | cca 3 550 kg |
| Hmotnost setrvačnicku | 300 kg | 300 kg | 470 kg |
| Počet nožů | 5 ks | 6 ks | 8 ks |
| Vkládání | Řetězový pás délky 600 mm Podávací stůl délky 900 mm Přítlačný válec s ocelovými zuby Ø 380 mm | | |
| Síto | Standardní otvory 35 / 40 mm | | |
| Ø štěpkovacího bubnu | 495 mm – rychlovýměnný systém | | |
| Otáčky rotoru | max 750 ot/min | | |
| Nástavbové motory | Elektromotor 45 kW / 1 500 ot/min, pohon klínovým řemenem, spínací skříň s přepínáním hvězda-trojúhelník Hmotnost s rámem: 625 kg | | |
| | Elektromotor 55 kW / 1 500 ot/min, pohon klínovým řemenem, spínací skříň s přepínáním hvězda-trojúhelník Hmotnost s rámem: 680 kg | | |
| | Elektromotor 75 kW / 1 500 ot/min, pohon klínovým řemenem, spínací skříň s přepínáním hvězda-trojúhelník Hmotnost s rámem: 810 kg | | |
| Ø metacího kola | 1 370 mm, tloušťka 60 / 90 mm | | |
| Výhoz | Ručně otočným a sklupným komínem s podporou plynového tlumiče | | |
| Ovládání | Automatická regulace vtahování závislá na zátěži, dvě počítadla denních a jedno počítadlo celkových provozních hodin; plynule nastavitelná rychlost řetězu a válce, spínací skříň s přepínáním hvězda-trojúhelník, připojení na místě podle norem DIN-VDE | | |

*Změna technických údajů vyhrazena