

## Štěpkovače HM 5/6/8-400



### Štěpkovače s ručním vkládáním

	HM 5-400	HM 6-400	HM 8-400
Vkládací otvor – výška	400 mm		
Vkládací otvor – šířka	451 mm	539 mm	708 mm
Přepravní výška	2 588 mm		
Přepravní šířka	2 265 mm		
Pracovní výška	790 mm		
Pracovní šířka	3 105 mm		
Výška výhozu	3 502 mm		
Zatížení tažného zařízení	820 kg	910 kg	980 kg
Celková délka	3 343 mm	3 427 mm	3 596 mm
Hmotnost	cca 2 950 kg	cca 3 150 kg	cca 3 300 kg
Hmotnost setrvačnicku	300 kg	300 kg	470 kg
Počet nožů	5 ks	6 ks	8 ks
Vkládání	Řetězový pás délky 600 mm Podávací stůl délky 900 mm Přítlačný válec s ocelovými zuby Ø 450 mm		
Síto	Standardní otvory 35 / 40 mm		
Ø štěpkovacího bubnu	495 mm – rychlovýměnný systém		
Pohon	Náhonový hřídel max 750 ot/min		
Ø metacího kola	1 370 mm, tloušťka 60 / 90 mm		
Výhoz	Ručně otočným a sklopným komínem s podporou plynového tlumiče		
Ovládání	Automatická regulace vtahování závislá na zátěži, dvě počítadla denních a jedno počítadlo celkových provozních hodin; plynule nastavitelná rychlost řetězu a válce		
Podvozek	Nebrzděný podvozek 25 km/h a vlečená náprava		
	Podvozek 25 km/h s lankovou brzdou a vlečenou nápravou		
	Pneumatiky 400/60 – 15.5		
	Podvozek 40 km/h s pneumatickou pružinovou brzdou 3,5 t a vlečenou nápravou		

\*Změna technických údajů vyhrazena