

## Štěpkovače HM 10-500 KT, HM 14-800 KT



Štěpkovače se strojním vkládáním

	HM 10-500 KT	HM 14-800 KT
Vkládací otvor – výška	500 mm	800 mm
Vkládací otvor – šířka	877 mm	1 215 mm
Přepravní výška	3 650 mm	
Přepravní šířka	1) 2 980 mm / 2) 2 700 mm	
Pracovní výška	1 620 mm	
Pracovní šířka	3 776 mm	
Výška výhozu	5 140 mm	
Celková délka	5 800 mm	
Zatížení tažného zařízení	1 400 kg	1 500 kg
Hmotnost	cca 11 500 kg	cca 12 500 kg
Hmotnost setrvačnicku	1 000 kg	
Počet nožů	10 ks	14 ks
Vtahování	Řetězový pás délky 900 mm Podávací stůl délky 1 500 mm Přítlačný válec s ocelovými zuby Ø 800 mm	
Vtahovací stůl	Hydraulicky sklopný včetně předsunutého podávacího válce, volitelně s vtahovacím řetězovým pásem	
Síto	Standardní otvory 45 / 60 mm s příčnými výztuhami	
Ø štěpkovacího bubnu	495 mm – rychlovýměnný systém	
Pohon	Přes kardanový hřídel a redukční převod s klínovým řemenem	
Vstupní otáčky	Max přípustné 1 000 ot/min	
Hnací výkon	Max. přípustný 170 kW / 230 k	Max přípustný 220 kW / 300k
Ø metacího kola	1 370 mm, tloušťka 150 mm	
Výhoz	Hydraulicky výklopný, výškově nastavitelný a otočný (výška výhozu 3,35 až 5,14 m nebo 4,79 m, v závislosti na podvozku a pneumatikách); hydraulické polohování uzávěru vyhadzovacího otvoru	
Ovládání	Automatická regulace vtahování závislá na zátěži; plynulý, nezávisle na sobě nastavitelný a reverzibilní směr otáčení a otáčky vtahovacího řetězu a podávacího válce; dvě počítadla denních a jedno počítadlo celkových provozních hodin; dálkové ovládání obslužným panelem pro všechny funkce	
Podvozek	Dvojitý podvozek 40/60 km/h (bez ABS) nebo 80 km/h (s ABS) a brzdová soustava se dvěma větvemi 1) Pneumatiky 560/45 R22.5 2) Pneumatiky 385/55 R22.5 2) Pneumatiky 400/55 R22.5	

\*Změna technických údajů vyhrazena