

Štěpkovače HM 8/10-500 K, HM 14-800 K

Štěpkovače se strojním vkládáním



	HM 8-500 K	HM 10-500 K	HM 14-800 K
Vkládací otvor – výška	500 mm		800 mm
Vkládací otvor – šířka	708 mm	877 mm	1 215 mm
Přepravní výška	2 820 mm		
Přepravní šířka	2 700 mm / 2) 2 624 mm		
Pracovní výška	1 200 mm		
Pracovní šířka	3 776 mm		
Výška výhozu	4 250 mm	4 790 mm	
Celková délka	4 610 mm	4 780 mm	5 120 mm
Zatížení tažného zařízení	2 000 kg	2 100 kg	2 420 kg
Hmotnost	cca 6 900 kg	cca 7 400 kg	cca 8 500 kg
Hmotnost setrvačnicku	1 000 kg		
Počet nožů	8 ks	10 ks	14 ks
Vtahování	Řetězový pás délky 900 mm Podávací stůl délky 1 500 mm Přítlačný válec s ocelovými zuby \varnothing 800 mm		
Vtahovací stůl	Hydraulicky sklopný včetně předsunutého podávacího válce, volitelně s vtažovacím řetězovým pásem		
Síto	Standardní otvory 45 / 60 mm s příčnými výztuhami		
\varnothing štěpkovacího bubnu	495 mm – rychlovýměnný systém		
Pohon	Přes kardanový hřídel a redukční převod s klínovým řemenem		
Vstupní otáčky	max 1 000 ot/min		
Hnací výkon	Max. přípustný 170 kW / 230 k		Max přípustný 220 kW / 300k
\varnothing metacího kola	1 370 mm, tloušťka 150 mm		
Výhoz	Hydraulicky výklopný, výškově nastavitelný a otočný (výška výhozu 3,35 až 4,25 m nebo 4,79 m u modelu HM 14-800 K, v závislosti na podvozku a pneumatikách); hydraulické polohování uzávěru vyhazovacího otvoru		
Ovládání	Automatická regulace vtahování závislá na zátěži; plynulý, nezávisle na sobě nastavitelný a reverzibilní směr otáčení a otáčky vtažovacího řetězu a podávacího válce; dvě počítadla denních a jedno počítadlo celkových provozních hodin; dálkové ovládání obslužným panelem pro všechny funkce		
Podvozek	Podvozek 25 km/h nebo 40 km/h s vlečenou nápravou a pneumatickou pružinovou brzdou 1) Pneumatiky 500/45 R22.5 2) Pneumatiky 400/55 R22.5 2) Pneumatiky 385/55 R22.5		

*Změna technických údajů vyhrazena