

Štěpkovače HM 14-800 KL

Štěpkovače se strojním vkládáním



	HM 14-800 KL
Vkládací otvor – výška	800 mm
Vkládací otvor – šířka	1 215 mm
Přepravní výška	3 950 mm
Přepravní šířka	2 530 mm
Pracovní výška	1 800 mm
Pracovní šířka	3 800 mm (bez jeřábu)
Výška výhozu	5 440 mm
Celková délka	7 800 mm
Hmotnost	cca 23 500 kg
Hmotnost setrvačnicku	1 000 kg
Počet nožů	14 ks
Vtahování	Řetězový pás délky 900 mm Podávací stůl délky 1 500 mm Přítlačný válec s ocelovými zuby \varnothing 800 mm
Vtahovací stůl	Hydraulicky sklápěný včetně předsunutého podávacího válce, volitelně s vtahovacím řetězovým pásem
Síto	Standardní otvory 45 / 60 mm s příčnými výztuhami
\varnothing štěpkovacího bubnu	495 mm – rychlovýměnný systém
Pohon	Rychlotočkový přímý převod přes motor nákladního vozu (NMV)
Vstupní otáčky	1 300 – 1 600 ot/min
Hnací výkon	323 kW / 440 k
\varnothing metacího kola	1 370 mm, tloušťka 150 mm
Výhoz	Hydraulicky výklopný; výškově nastavitelný a otočný; hydraulické polohování uzávěru vyhazovacího otvoru
Ovládání	Automatická regulace vtahování závislá na zátěži; plynulý, nezávisle na sobě nastavitelný a reverzibilní směr otáčení a otáčky vtahovacího řetězu a podávacího válce; dvě počítadla denních a jedno počítadlo celkových provozních hodin; dálkové ovládání obslužným panelem pro všechny funkce
Podvozek	Mercedes-Benz ACTROS 3344 AK 6x6 Rozchod 1 800 mm Pneumatiky zadní nápravy 315/80 R22.5 Pneumatiky přední nápravy 385/65 R22.5

*Změna technických údajů vyhrazena