

BC 260 – biodrtič – štěpkovač

Je to profesionální drtič a štěpkovač s hydraulicky poháněným bočním štěpkovačem a vynášením zpracovávaného materiálu přes horní nastavitelný komín, který je vybavený speciálním drticím rotorem s kladivy a tangenciálními noži. Je velmi žádaný u farmářů a podniků zajišťujících služby.

Počet otočných kladiv drtiče (4 osy)	12
Počet štěpkovacích nožů	2
Vkládání drtiče	Hydraulický válec, plynule nastavitelný
Max. drticí průměr*	100 mm
Max. štěpkovací průměr*	90 mm
Hodinový výkon*	7-10 m ³
Vyskladnění	komínem ve výšce 2200 mm, s otoč. koncovkou
Rozměry stroje – PTO (délka x šířka x výška)	1 800 x 1 050 x 2 100 mm
Rozměry stroje - s motorem (délka x šířka x výška)	2 450 x 1 400 x 2 200 mm
Elektronická pojistka proti přetížení NO-STRESS	STANDARD

*údaj závisí na typu drceného materiálu a na rychlosti vkládání

Model	BC 260 PTO	BC 260 H 24	BC 260 L 17
Motor	náhonový hřídel traktoru 540 ot/min	benzin., el. starter Honda GX 690	diesel, el. starter Lombardini LDW 702
Počet válců /chlazení	-	2/vzduch	2/kapalina
Výkon	>18,4 kW/25 k	16,5 kW/22 k	12,5 kW/16,8 k
Hmotnost	365 kg	380 kg	480 kg
	3 bod. závěs	stroj s podvozkem pro pomalé tažení za traktorem	

Výbava na přání

Verze s elektromotorem 15 kW a ovládacím panelem dle norem CE
Homologovaný podvozek do 80 km/hod
Pásový podvozek s ručním ovládním
Náhonový kloubový hřídel s přetěžovací spojkou pro verzi s PTO



BC 350 – biodrtič – štěpkovač

Profesionální stroj s hydraulickým vkládáním a turbínovým vykládáním materiálu a současně s bočním sekáním. Je to ideální stroj pro drcení komunální odpadů z měst a průmyslových organických odpadů, které je vhodné dále kompostovat, nebo spalovat. Využití najde také v podnicích služeb, zahradních centrech, v zemědělství a v městech.

Počet otočných kladiv drtiče (4 osy)	32
Vkládání drtiče	Hydraulický válec, plynule nastavitelný
Vkládání štěpkovače	manuální
Max. drtící průměr*	110 mm
Max. štěpkovací průměr*	120 mm
Hodinový výkon*	10 -12 m ³
Vyskladnění	Vyskladňování komínem ve výšce 2300 mm, s otoč. koncovkou
Rozměry stroje - PTO (délka x šířka x výška)	1 800 x 1 200 x 2 300 mm
Rozměry stroje - s motorem (délka x šířka x výška)	3 300 x 1 500 x 2 300 mm
Vyměnitelné protiostrží	STANDARD
Elektronická pojistka proti přetížení NO-STRESS	STANDARD

*údaj závisí na typu drceného materiálu a na rychlosti vkládání

Model	BC 350 PTO	BC 350 H 24	BC 350 L 30	BC 350 Y 36
Motor	náhonový hřídel traktoru 540 ot/min	benzin. el. starter Honda GX 690	diesel, LOMBARD. 9LD 625/2	diesel, Yanmar 3TNV88
Počet válců /chlazení	-	2/vzduch	2/vzduch	3/kapalina
Výkon	>22 kW/30 k	16,5 kW/22 k	22 kW/30 k	26,5 kW/36 k
Hmotnost	450 kg	510 kg	690 kg	750 kg
	3bod. závěs		-	
Stroj s podvozkem pro pomalé tažení za traktorem				

Výbava na přání

Verze s elektromotorem 22 kW a ovládacím panelem dle norem CE
Homologovaný podvozek do 80 km/hod (pro verze s motorem)
Pásový podvozek s brzdou a ručním ovládním
Dálkové elektrohydraulické ovládním s dvojitým joystickem
Příplatek pro svahové vyrovnání pásového podvozku
Otoč stroje o 360 ⁰
Vkládací ocelový pás
Odpočet – vyskladňování volně na terén
Náhonový kloubový hřídel s přetěžovací spojkou pro verzi s PTO



BC 360 – biodrtič

Profesionální stroj s hydraulickým vkládáním a vykládáním přes horní část opatřenou nastavitelným komínem se speciálním drtícím rotorem s kladivy 30 mm silnými a tangenciálními noži. Velmi rychle zpracovává velké množství rostlinného odpadu, odpadu z pěstování různých plodin a je vhodný pro celkovou údržbu velkých ploch a pro podniky služeb.

Počet otočných kladiv drtiče (4 osy)	16
Počet štěpkovacích nožů	4
Vkládání drtiče	Hydraulický válec, plynule nastavitelný
Max. drtící průměr*	110 mm
Hodinový výkon*	8-12 m ³
Vyskladnění	komínem ve výšce 2200 mm, s otoč. koncovkou
Rozměry vkládacího prostoru drtiče (délka x šířka x výška)	1 500 x 780 x 620 mm
Rozměry stroje (délka x šířka x výška)	3 300 x 1 500 x 2 200 mm
Elektronická pojistka proti přetížení NO-STRESS	STANDARD

*údaj závisí na typu drceného materiálu a na rychlosti vkládání

Model	BC 360 PTO	BC 360 L 30	BC 360 Y 36
Motor	náhonový hřídel traktoru 540 ot/min - 3bod.závěs	diesel, LOMBARDINI 9LD 625/2	diesel, Yanmar 3TNV88
Počet válců /chlazení	-	2/vzduch	3/kapalina
Výkon	>22 kW/30 k	22 kW/30 k	26,5 kW/36 k
Hmotnost	550 kg	730 kg	750 kg
	3 bod.závěs	stroj s podvozkem pro pomalé tažení za traktorem	
	Stroj s podvozkem pro pomalé tažení za traktorem		

Výbava na přání

Verze s elektromotorem 22 kW a ovládacím panelem dle norem CE
Homologovaný podvozek do 80 km/hod (pro verze s motorem)
Pásový podvozek s brzdou a ručním ovládním
Dálkové elektrohydraulické ovládní do 5 m s dvojitým joystickem
Příplatek pro svahové vyrovnání pásového podvozku
Otoč stroje o 360 ⁰
Vkládací ocelový pás
Náhonový kloubový hřídel s přetěžovací spojkou pro verzi s PTO



BC 450 Plus – biodrtič – štěpkovač

Profesionální stroj s vysoce propracovanou technologií a inovovanými prvky. Hydraulické vkládání s vkládacím přitlačovacím válcem, vykládací turbínou a jističím zastavením otáčení dělá tento stroj ideálním pro zahradní střediska, podniky služeb, města a kompostárny.

Počet otočných kladiv drtiče (4 osy)	60
Vkládání drtiče	Hydraulický válec, plynule nastavitelný
Boční štěpkovač	se dvěma noži
Max. drticí průměr*	120 mm
Max. štěpkovací průměr*	140 mm
Hodinový výkon*	10-15 m ³
Vyskladnění	Vyskladňování komínem ve výšce 2300 mm, s otoč. koncovkou
Rozměry vkládacího prostoru drtiče (délka x šířka x výška)	1 650 x 1 000 x 750 mm
Rozměry stroje (délka x šířka x výška)	3 750 x 1 800 x 2 300 mm
Vyměnitelné protiostrží	STANDARD
Elektronická pojistka proti přetížení NO-STRESS	STANDARD

*údaj závisí na typu drceného materiálu a na rychlosti vkládání

Model	BC 450 Plus PTO	BC 450 Plus Y 48	BC 450 Plus Y 68	BC 450 Plus I 75
Motor	náhonový hřídel traktoru 540 ot/min - 3bod.závěs	diesel, Yanmar 4TNV88	diesel, Yanmar 4TNV98	diesel, Iveco F32 (Tier3)
Počet válců /chlazení	-	4/kapalina	4/kapalina	4/kapalina
Výkon	>36,7kW/50 k	35,3 kW/48 k	50 kW/67 k	55 kW/73,8 k
Hmotnost	850 kg	1 300 kg	1 450 kg	1 550 kg
Stroj s podvozkem pro pomalé tažení za traktorem				

Výbava na přání

Verze s elektromotorem 30 kW a ovládacím panelem dle norem CE
Homologace zemědělský přívěs
Homologovaný podvozek do 80 km/hod (pro verze s motorem)
Pásový podvozek HINOWA PT20GL
Dálkové elektrohydraulické ovládání s dvojitým joystickem
Příplatek pro svahové vyrovnání pásového podvozku
Otoč stroje o 360°
Vkládací ocelový pás (délka 1 370 mm, šířka 370 mm)
Odpočet – vyskladňování volně na terén
Náhonový kloubový hřídel s přetěžovací spojkou pro verzi s PTO
Gumový vykládací dopravník
Speciální síto s otvory ve tvaru diamantu

